

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/waga-przemyslowa-paczkowa-pocztowa-150kg-20g-led-steinberg-systems-sbs-pt-150c-p-46661.html>



Waga przemysłowa paczkowa pocztowa 150kg / 20g LED Steinberg Systems SBS-PT-150C

Cena	392,62 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1007889
Kod producenta	1007889
Kod EAN	4250928653468

Opis produktu

Nazwa producenta: **Stamos Basic SBS-PT-150C**

Waga paczkowa przeznaczona jest do profesjonalnego użytku w urzędach pocztowych, halach magazynowych, firmach kurierskich oraz zakładach produkcyjnych. Sprzęt marki Stamos Basic waży przedmioty do 150 kg z dokładnością do 20 g (dla przesyłek poniżej 10 kg). Pomiaru dokonuje się w jednej z trzech jednostek do wyboru (kg / st:lb / lb:oz).

Lekki model SBS-PT-150C może być zasilany bateryjnie (wyłącza się automatycznie po 5 minutach bezczynności celem zaoszczędzenia energii), co zapewnia mu mobilność. Komfort użytkowania podnoszą **czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, terminal na kablu sprężynowym, funkcje (tarowanie, zliczanie, zmiana jednostki) oraz antypoślizgowe nóżki.**

Cechy i funkcje:

- - **Precyzja** - zakres do 150 kg oraz dokładność pomiaru do 20 g przy ważeniu przedmiotów do 10 kg (50 g powyżej 10 kg)
- - **Niezawodność** - innowacyjna technologia oraz trwała stalowa konstrukcja
- - **Łatwa obsługa** - praktyczne funkcje (TARE, COUNT, UNIT) oraz czytelny wyświetlacz LCD
- - **Mobilność** - niewielka waga oraz zasilanie bateryjne
- - **Wygoda** - panel sterowniczy na przewodzie sprężynowym oraz uchwyt mocujący

Parametry techniczne:

- - Model - **SBS-PT-150C**
- - Nr katalogowy - **10030147**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Materiał powierzchni ważącej - **Metal**
- - Materiał terminala - **Plastik**
- - Wymiary powierzchni ważącej - **40 x 40 x 5 cm**
- - Obciążenie minimalne - **20 e**
- - Obciążenie maksymalne - **150 kg**
- - Przeciężenie - **150 kg + 9 e**
- - Dokładność pomiaru - **20 g 50 g**
- - Moc - **2,3 W**
- - Mocowanie do ściany - **Tak**

-
- - 4 tensometryczne czujniki wagowe - **Tak**
 - - Wyświetlacz LCD - **Tak, 22-28 mm**
 - - Jednostki ważenia - **kg, st:lb, lb:oz**
 - - Funkcja zliczania - **Tak**
 - - Zakres tarowania - **100% F.S.**
 - - Zakres zerowania - **4% F.S.**
 - - Kalibracja - **Tak**
 - - Wysokość cyfr - **22 mm**
 - - Automatyczne wyłączenie - **Ok. 5 min (przy zasilaniu baterijnym)**
 - - Zasilanie bateryjne - **4 x 1,5V AA**
 - - Wskaźnik poziomu naładowania baterii - **Tak**
 - - Zasilanie główne - **AC 230 V / 50 Hz**
 - - Długość przewodu terminala - **45,5-300 cm**
 - - Temperatura robocza - **5-35°C**
 - - Wymiary (DxSxW) - **39,5 x 39,5 x 11,5 cm**
 - - Waga - **4,85 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **66 x 49 x 6 cm**
 - - Waga wysyłki - **5,5 kg**

W zestawie:

- - Waga paczkowa
- - Akcesoria montażowe (uchwyt na terminal ze śrubami)
- - Zasilacz
- - Baterie 1,5 V AA - 4 szt.
- - Instrukcja obsługi