

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/waga-przemyslowa-paczkowa-pocztowa-75kg-10g-led-steinberg-systems-sbs-pt-75c-p-46660.html>



Waga przemysłowa paczkowa pocztowa 75kg / 10g LED Steinberg Systems SBS-PT-75C

Cena	392,62 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1007888
Kod producenta	1007888
Kod EAN	4250928653451

Opis produktu

Nazwa producenta: **SBS-PT-75C**

Waga paczkowa przeznaczona jest do profesjonalnego użytku w urzędach pocztowych, halach magazynowych, firmach kurierskich oraz zakładach produkcyjnych. Sprzęt marki Steinberg Basic waży przedmioty do 75 kg z dokładnością do 10 g (dla przesyłek poniżej 5 kg). Pomiaru dokonuje się w jednej z trzech jednostek do wyboru (kg / st:lb / lb:oz). Lekki model SBS-PT-75C może być zasilany bateryjnie (wyłącza się automatycznie po 5 minutach bezczynności celem zaoszczędzenia energii), co zapewnia mu mobilność. Komfort użytkowania podnoszą czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, terminal na kablu sprężynowym, funkcje (tarowanie, zliczanie, zmiana jednostki) oraz antypoślizgowe nóżki.

Cechy i funkcje:

- Precyzja - zakres do 75 kg oraz dokładność pomiaru do 10 g przy ważeniu przedmiotów do 5 kg (20 g powyżej 5 kg)
- Niezawodność - innowacyjna technologia oraz trwała stalowa konstrukcja
- Łatwa obsługa - praktyczne funkcje (TARE, COUNT, UNIT) oraz czytelny wyświetlacz LCD
- Mobilność - niewielka waga oraz zasilanie bateryjne
- Wygoda - panel sterowniczy na przewodzie sprężynowym oraz uchwyt mocujący

Parametry techniczne:

- Model - **SBS-PT-75C**
- Nr katalogowy - **10030146**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Materiał powierzchni ważącej - **Metal**
- Materiał terminala - **Plastik**
- Wymiary powierzchni ważącej - **40 x 40 x 5 cm**
- Obciążenie minimalne - **20 e**
- Obciążenie maksymalne - **75 kg**
- Przeciężenie - **75 kg + 9 e**
- Dokładność pomiaru - **10 g 20 g**
- Moc - **2,3 W**
- Mocowanie do ściany - **Tak**
- 4 tensometryczne czujniki wagowe - **Tak**
- Wyświetlacz LCD - **Tak, 22-28 mm**
- Jednostki ważenia - **kg, st:lb, lb:oz**
- Funkcja zliczania - **Tak**
- Zakres tarowania - **100% F.S.**
- Zakres zerowania - **4% F.S.**
- Kalibracja - **Tak**
- Wysokość cyfr - **22 mm**
- Automatyczne wyłączenie - **Ok. 5 min (przy zasilaniu baterijnym)**
- Zasilanie bateryjne - **4 x 1,5V AA**
- Wskaźnik poziomu naładowania baterii - **Tak**

-
- - Zasilanie główne - **AC 230 V / 50 Hz**
 - - Długość przewodu terminala - **45,5-300 cm**
 - - Temperatura robocza - **5-35°C**
 - - Wymiary (DxSxW) - **39,5 x 39,5 x 10,8 cm**
 - - Waga - **4,7 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **65 x 50 x 6 cm**
 - - Waga wysyłki - **5,5 kg**

W zestawie:

- Waga paczkowa
- Akcesoria montażowe (uchwyt na terminal ze śrubami)
- Zasilacz
- Baterie 1,5 V AA - 4 szt.
- Instrukcja obsługi