

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/wciagarka-elektryczna-z-suwnica-linowa-1600-w-12-m-500-kg-p-50095.html>



Wciągarka elektryczna z suwnicą linową 1600 W 12 m 500 kg

Cena	2 837,69 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1016142
Kod producenta	1016142
Kod EAN	4062859147455

Opis produktu

Kod producenta: **10062133**

Wciągarka linowa marki MSW pozwala bez wysiłku podnosić i przenosić ciężkie ładunki w magazynie lub warsztacie. Idealnie nadaje się do profesjonalnego użytku w fabrykach, przemyśle, zakładach recyklingowych czy stocznich oraz wszędzie tam, gdzie trzeba przenosić duże ładunki. Nadaje się do belek stalowych o szerokości 68 - 110 mm. **Silnik o mocy 1600 W podnosi ładunki o masie do 500 kg na wysokość 12 m.** Prędkość podnoszenia wynosi 8 m/min. **Stalowa lina o długości 12 m i średnicy 5,6 mm znosi nawet intensywne użytkowanie.** Z suwnicą można również transportować po belce z zakrętami, o ile promień zakrętu wynosi minimum 1 m. Suwnica porusza się z prędkością 0,96 km/h. Po założeniu zblocza wysokość podnoszenia zmniejsza się o połowę **do 6 m a prędkość podnoszenia do 4 m/min.** Jednocześnie jej obciążenie wzrasta **do 1000 kg.** Urządzenie ma zatem **dwukrotnie większą nośność** jeśli korzysta się ze zblocza. Dołączony pilot umożliwia sterowanie z odległości. Dla bezpieczeństwa urządzenie zatrzymuje się w przypadku przerwy w dostawie prądu. **Urządzenie posiada klasę ochrony IP54, jest odporne na brud i wodę.**

Cechy produktu:

- Silnik o mocy 1600 W przenosi ładunek i jest sterowany pilotem,
- Nośność do 1000 kg,
- Podnosi ładunki z prędkością 8 m/min,
- Linka stalowa wysokiej jakości o długości 12 m,
- Idealna do magazynów, garaży, warsztatów, hangarów itp.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10062133**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **MSW-PROCAT-1000NW**
- Materiał - **Aluminium, Stal, Miedź**
- Kolor - **Niebieski**
- Napięcie [V] - **230**
- Stopień ochrony IP - **IP54**
- Moc [W] - **1600**
- Maksymalna prędkość jazdy do przodu [km/h] - **0.96**
- Moc silnika [W] - **1600**
- Czas przerwy w pracy - **S3 / 25% / 10 min**
- Maksymalna szybkość podnoszenia - **8 m/min**
- Obciążenie - **500 kg**
- Długość liny - **12 m**
- Maksymalne obciążenie - **1000 kg**
- Maksymalna wysokość podnoszenia - **12 m**
- Średnica liny - **5.6 mm**
- Prędkość podnoszenia - bez zblocza - **8 m/mn**
- Nośność - bez zblocza - **500 kg**
- Minimalny promień krzywizny - **1 m**
- Prędkość podnoszenia - ze zbloczem - **4 m/mn**

-
- - Nośność - ze zbloczem - **1000 kg**
 - - Maksymalna wydajność podnoszenia - bez zblocza - **12 m**
 - - Maksymalna wydajność podnoszenia - ze zbloczem - **6 m**
 - - Hak obciążeniowy - **Tak**
 - - Pilot - **Tak**
 - - Wyłącznik awaryjny - **Tak**
 - - Zblocze z hakiem - **Tak**
 - - Obejma - mocowanie do profilu lub ramienia wychylnego - **Tak**
 - - Wymiary (DxSxW) - **50 x 17 x 28 cm**
 - - Waga - **44.6 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **91 x 65 x 47 cm**
 - - Waga wysyłki - **46.7 kg**

W zestawie:

- - Wciągarka z suwnicą
- - Pilot