

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/wiertarka-magnetyczna-z-laserem-uchwytem-weldon-19-mm-475-obrmin-1300-w-p-51490.html>



Wiertarka magnetyczna z laserem uchwytem Weldon 19 mm 475 obr./min 1300 W

Cena	1 733,26 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1018744
Kod producenta	1018744
Kod EAN	4062859183620

Opis produktu

Kod producenta: **10062293**

Wiertarka magnetyczna marki MSW nadaje się do wiercenia, pogłębiania, gwintowania i wiercenia pierścieniowego - idealna do przemysłowej i komercyjnej obróbki metali. Nie ma znaczenia, czy pracujesz w pionie, czy w poziomie. Mocna **stopa elektromagnetyczna** bezpiecznie utrzymuje maszynę w żądanej pozycji. Moc urządzenia wynosi **1300 W**. Możesz regulować **prędkość bezstopniowo do 475 obr./min**. Do nacinania gwintów możesz odwrócić kierunek obrotów. Niezawodnie zapobiega to uszkodzeniu świeżo naciętego gwintu podczas odkręcania. Wszystkich ustawień dokonuje się na wygodnym panelu sterowania. Głębokość wiercenia zmieniana jest za pomocą trójamiennej pokrętki. Dzięki dużemu zakresowi skoku od **0 do 175 mm** możesz pracować niezwykle elastycznie. **Zintegrowana poziomica** pozwala ocenić pozycję wiertła. Wiertarka posiada również zintegrowany zbiornik chłodziwa. W przypadku prostych zadań napełnij pojemnik **0,3 l** wodą z kranu. Do bardziej wymagających otworów stosuj specjalne chłodziwo lub olej do wiercenia. Wydłuża to żywotność wiertła i minimalizuje prace konserwacyjne. Maksymalna siła przyciągania wynosi **18000 N** - odpowiada to masie prawie 2 t - magnes umożliwia również pracę na cieńszych materiałach. Zawarty w zakresie dostawy pasek mocujący zapewnia dodatkowe zabezpieczenie. Na przykład w przypadku awarii zasilania zapobiega zranieniu się lub uszkodzeniu obrabianego przedmiotu. Urządzenie wyposażono także w **wyłącznik magnetyczny RCD**. Jeśli napęd zostanie przypadkowo włączony po awarii zasilania lub odłączeniu od sieci, silnik nadal nie ruszy. Ponowne działanie jest możliwe dopiero po uruchomieniu przełącznika magnetycznego. W zestawie znajdują się: uchwyt wiertarski do chwytów o średnicy do 16 mm, zbiornik chłodziwa, zapasowe szczotki węglowe, uchwyt MK3 / chwyt Weldon 19 mm, bezpieczniki, wszystkie narzędzia montażowe i wiele innych przydatnych elementów. Całość zapakowana w poręczną **walizkę**.

Cechy produktu:

- Silnik 1300 W,
- Panel sterowania z bezstopniową regulacją prędkości, kierunku obrotów oraz innymi elementami sterującymi,
- Zintegrowany zbiornik chłodziwa i laser do precyzyjnego wiercenia,
- Wyłącznik magnetyczny RCD, pas bezpieczeństwa, łatwo dostępny bezpiecznik i dwustopniowy wyłącznik bezpieczeństwa,
- Duży zestaw akcesoriów.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10062293**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **MSW-MD32- LASER PRO**
- Materiał - **Aluminium, Plastik, Stal, Stop magnezu**
- Średnica wiertła koronkowego [mm] - **35**
- Średnica wiertła [mm] - **19**
- Wbudowana poziomica - **Tak**
- Uchwyt wiertarski - **B16 / 1,5 - 13 mm**
- Długość rury zbiornika chłodzącego [mm] - **500**
- Maksymalna siła przyciągania elektromagnesu [N] - **18000**

-
- - Maksymalna głębokość wiercenia wiertłem koronkowym [mm] - **50**
 - - Regulacja zasięgu prowadnicy [mm] - **0-175**
 - - Pasek bezpieczeństwa w zestawie - **Tak**
 - - Przewód zasilający [m] - **2,25**
 - - Średnica gwintownika - **M14**
 - - Napięcie [V] - **230**
 - - Moc [W] - **1300**
 - - Prędkość obrotowa [obr./min] - **475**
 - - Pojemność zbiornika [l] - **0,3**
 - - Funkcja gwintowania - **Tak**
 - - Wymiary (DxSxW) - **34 x 28 x 57 cm**
 - - Waga - **17.8 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **62 x 51 x 20 cm**
 - - Waga wysyłki - **23.5 kg**

W zestawie:

- - Wiertarka magnetyczna MSW-MD32- LASER PRO:
- - 3 uchwyty obrotowe
- - 2 bezpieczniki
- - 2 szczotki węglowe
- - Uchwyt MK3 / chwyt Weldon 19 mm
- - Kluczykowy Uchwyt wiertarski (B18 / 3 - 16 mm)
- - Uchwyt wiertarski
- - Klin napędowy
- - Klucz imbusowy
- - Zbiornik płynu chłodzącego
- - Przewód płynu chłodzącego
- - Akcesoria mocujące
- - Uchwyt lasera
- - Kołek pozycjonujący
- - Walizka transportowa