

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/wiertnica-otwornica-diamantowa-do-betonu-1300-obrmin-2200-w-zestaw-p-76239.html>



Wiertnica otwornica diamentowa do betonu 1300 obr./min 2200 W - zestaw

Cena	3 279,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Do 48 godzin
Numer katalogowy	1016376
Kod producenta	1016376
Kod EAN	4062859182692

Opis produktu

Wiertnica otwornica diamentowa do betonu 1300 obr./min 2200 W - zestaw

Wiertnica do betonu marki MSW to niezawodne narzędzie do wiercenia otworów w twardych materiałach, takich jak beton, mur i asfalt. Dzięki mocy 2200 W oraz maksymalnej prędkości 1300 obr./min, jest idealna do wiercenia rdzeniowego otworów o średnicy do 162 mm. Przy użyciu statywu możliwe jest zwiększenie średnicy do 202 mm, co zwiększa wszechstronność urządzenia.

Wiertnica oferuje dwa poziomy mocy, co pozwala dostosować ją do różnych warunków pracy. Zintegrowane chłodzenie wodą zmniejsza zużycie wiertła i wydłuża żywotność maszyny. Wykorzystując wiertła rdzeniowe, można efektywnie wiercić w betonie zbrojonym, cemencie, murze, asfalcie oraz kamieniu naturalnym.

Bezpieczeństwo użytkowania zapewnia wbudowany wyłącznik różnicowoprądowy (PRCD), który natychmiast zatrzymuje urządzenie w przypadku zwarcia.

Cechy produktu:

- Mocny silnik 2200 W z trybem mikrouderzeniowym
- Wiercenie rdzeniowe do średnicy 162 mm, a ze statywem do 202 mm
- Prędkość obrotowa do 585/1300 obr./min
- Możliwość wiercenia na sucho i mokro
- Przewód z wyłącznikiem różnicowoprądowym (PRCD)

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy: 10062270
- Stan artykułu: Nowy
- Model: MSW-CDM 2200D TITAN
- Napięcie: 230 V
- Materiał: Stop aluminium, Plastik, Żelazo, Stop magnezu
- Prąd: 10 A
- Moc: 2200 W
- Przewód zasilający: 2.8 m
- Poziom mocy akustycznej: 100,7 dB
- Średnica wiercenia: 162/82 mm
- Poziom ciśnienia akustycznego: 87,7 dB
- Prędkość obrotowa: 585/1300 obr./min
- Średnica złącza węża wodnego: 15,4 mm

-
- Maksymalna średnica wiercenia: 202 mm
 - Średnica wiercenia ze statywem: 202/102 mm
 - Średnica mocowania wiertła koronkowego: 1-1/4 UNC i G 1/2
 - Moduł zabezpieczający PRCD: Tak
 - Wiercenie koronkowe: Tak
 - Wymiary (DxSxW): 62 x 46 x 21 cm
 - Waga: 12.5 kg
 - Wymiary wysyłki (DxSxW): 63 x 47 x 22 cm
 - Waga wysyłki: 13.2 kg

W zestawie:

- Wiertnica do betonu
- Obudowa z tworzywa sztucznego formowana
- 2 klucze
- Szybkozłącze do węża ssącego
- Szybkozłącze do węża wodnego
- Uchwyt przedni
- Szczotka węglowa