

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/wiertnica-otwornica-diamantowa-do-betonu-1840-obrmin-1600-w-p-54551.html>



Wiertnica otwornica diamentowa do betonu 1840 obr./min 1600 W

Cena	1 393,84 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1023394
Kod producenta	1023394
Kod EAN	4062859160324

Opis produktu

Kod producenta: **10062186**

Wiertnica do betonu marki MSW pozwala wywiercić otwory w twardych materiałach, takich jak beton, mur lub asfalt. Moc urządzenia wynosi **1600 W** a maksymalna **prędkość 1840 obr./min**. Są to idealne wartości do ręcznego wiercenia rdzeniowego otworów **do średnicy 80 mm**. Aby uzyskać najlepsze wyniki, można użyć dwóch poziomów mocy, a także wykorzystać wiertła o największej średnicy przy najniższej prędkości. Statyw do wiertnicy diamentowej (nie wchodzi w zakres dostawy) zwiększa precyzję, i pozwala skorzystać z wiertel do 132 mm. Urządzenie posiada **chłodzenie wodą** podczas wiercenia. Złącze jest zintegrowane bezpośrednio z urządzeniem. Zmniejsza to zużycie wiertła, ogranicza konserwację maszyny i zapewnia dłuższą żywotność. Aby serwisować szczotki węglowe, wystarczy zdjąć osłonę ochronną. Diamentowe wiertła rdzeniowe o różnych średnicach, można bezpiecznie zamocować w urządzeniu za pomocą uchwytu. Wiertłem diamentowym można wiercić w betonie zbrojonym, cemencie, murze, asfalcie i kamieniu naturalnym. Przewód zasilający o długości **3,5 m** zapewnia maksymalną swobodę ruchów. Dzięki wbudowanemu **wyłącznikowi różnicowoprądowemu** (PRCD - Portable Residual Current Device) można zawsze bezpiecznie korzystać z urządzenia. W przypadku zwarcia następuje natychmiastowe zatrzymanie pracy.

Cechy produktu:

- Silnik 1600 W ze szczotkami węglowymi,
- Do wiertel rdzeniowych do Ø80 mm, ze statywem do Ø132 mm,
- Rozpędza się do 720 - 1160 / 1000 - 1840 obr./min w zależności od biegu,
- Do wiercenia na sucho i na mokro,
- Przewód z wyłącznikiem różnicowoprądowym (PRCD - Portable Residual Current Device).

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10062186**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **MSW-DDM-1900D**
- Materiał - **Aluminium, Plastik, Miedź, Żelazo**
- Napięcie [V] - **230**
- Prąd [A] - **9**
- Moc [W] - **1600**
- Średnica wiercenia na biegu 1/2/3 [mm] - **20-40/40-80**
- Średnica złącza węża wodnego [mm] - **10**
- Maksymalna średnica wiercenia [mm] - **60 / 132**
- Średnica złącza wody ["] - **0.4**
- Średnica mocowania wiertła koronkowego ["] - **1 1/4 - 7 UNC i G1/2**
- Moduł zabezpieczający PRCD na kablu - **Tak**
- Etui w zestawie - **Tak**
- Wiercenie koronkowe metoda na sucho i mokro - **Tak**
- Poziom mocy akustycznej [dB] - **97.7 dB**
- Poziom ciśnienia akustycznego [dB] - **86.7 dB**
- Długość węża chłodzącego [m] - **3.5 m**
- Wymiary (DxSxW) - **50 x 29 x 40 cm**

-
- - Waga - **5.75 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **55 x 33 x 13 cm**
 - - Waga wysyłki - **8.25 kg**

W zestawie:

- - Wiertnica do betonu