

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/winda-wciagarka-dekarska-budowlana-z-pilotem-15-m-do-200-kg-1500-w-p-57043.html>



Winda wciągarka dekarska budowlana z pilotem 15 m do 200 kg 1500 W

Cena	5 979,68 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1026290
Kod producenta	1026290
Kod EAN	4062859254764

Opis produktu

Kod producenta: **10062740**

Winda dekarska z silnikiem o mocy 1500 W marki MSW podniesie do 200 kg przy prędkości 12 m/min. Dzięki dużemu udźwignowemu urządzenie sprawnie przetransportuje materiały, narzędzia czy panele solarne na dach oraz różne piętra.

Podnośnik z platformą o wymiarach 150 x 70 cm zapewni maksymalną wysokość podnoszenia 15 m. Dzięki pionowej konstrukcji winda budowlana nada się do różnych projektów, w tym do prac na dachach płaskich i innych zadań konstrukcyjnych. Winda drabinowa charakteryzuje się niską wagą i przemysłową konstrukcją, która ułatwi transport oraz zapewni szybki demontaż i montaż. Specjalna budowa zwiększy wygodę na budowie, a jednocześnie usprawni transportowanie i przechowywanie. Winda zachwyci także zaawansowanymi systemami ochronnymi. **Za pomocą pilota zdalnego sterowania z kablem (5 m) można wygodnie obsłużyć podnośnik z bezpiecznej odległości.** Ogranicznik, wyłącznik awaryjny i zabezpieczenie przed przeciążeniem również zapewnią optymalną ochronę użytkownika oraz podnoszonego ładunku.

Cechy produktu:

- Winda dekarska 1500 W podniesie do 200 kg przy prędkości 12 m/min,
- Podnośnik dekarski z platformą 150 x 70 cm i o wysokości podnoszenia do 15 m,
- Winda budowlana posiada przewodowy pilot zdalnego sterowania, ogranicznik, wyłącznik awaryjny i zabezpieczenie przed przeciążeniem,
- Pionowa konstrukcja windy drabinowej nada się do różnych budynków, np. z płaskimi dachami,
- Winda dekarska o niskiej wadze i przemysłowej konstrukcji do szybkiego demontażu i montażu.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10062740**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **MSW-RF15S**
- Częstotliwość [Hz] - **50**
- Materiał - **Stal, Stal galwanizowana**
- Kolor - **Srebrny metalik**
- Stopień ochrony IP - **IP40**
- Rozmiar platformy [cm] - **150 x 70 x 30**
- Drut silnika - **Miedziany**
- Napięcie wejściowe [V] - **230**
- Klasa izolacji - **B**
- Maksymalna szybkość podnoszenia - **12 m/min**
- Klasa ochronności IEC - **I**
- Cykl pracy urządzenia - **S2 (praca krótkotrwała, stałe obciążenie)**
- Przewód zasilający - **1 m**
- Długość liny - **30 m**
- Przewód od pilota - **5 m**
- Maksymalne obciążenie - **200 kg**
- Maksymalna wysokość podnoszenia - **15 m**

-
- - Średnica liny - **5 mm**
 - - Silnik - moc - **1.5 kW**
 - - Pilot przewodowy - **Tak**
 - - Zabezpieczenie przed przeciążeniem - **Tak**
 - - Wymiary (DxSxW) - **55.5 x 90.5 x 1500 cm**
 - - Waga - **135.5 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **308 x 97 x 38 cm**
 - - Waga wysyłki - **193.5 kg**

W zestawie:

- - Winda dekarcka
- - 8 rurek (40 x 60 mm / 3 m)
- - 2 rurki (35 x 55 mm / 2,5 m)
- - 8 rurek (1 m)
- - 2 rurki (40 x 10 mm / 3 m)
- - 5 poziomych rurek nośnych
- - 4 krótkie rurki
- - Górna i dolna rama rurkowa
- - Wciągarka
- - Wózek jezdny
- - Przełącznik
- - Śruby łączące