

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/wyparka-prozniowa-obrotowa-do-laboratorium-2-l-200-obrmin-40-w-p-57163.html>



Wyparka próżniowa obrotowa do laboratorium 2 l 200 obr./min 40 W

Cena	5 864,77 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1026418
Kod producenta	1026418
Kod EAN	4062859140524

Opis produktu

Kod producenta: **10031051**

Wyparka próżniowa marki Steinberg Systems sprawdzi się w każdym laboratorium. Wysokiej jakości detale takie jak elementy uszczelniające z PTFE zwiększające stopień podciśnienia, wsporniki ze **stali nierdzewnej (304) oraz żaroodporne szkło GG17** świadczą o jej profesjonalnym wykonaniu. Urządzenie pozwala oddzielać substancje od roztworów o różnych temperaturach wrzenia. Dzięki łaźni wodnej osiągnięta jest temperatura grzania aż **do 99°C** z minimalnym odchyleniem 1°C. W przypadku materiałów wrażliwych można zastosować niższe wartości i obniżyć temperaturę wrzenia za sprawą próżni. W zależności od cieczy określa się prędkość obrotową kolby **do 200 obr./min**. Wszystkie wartości można sprawdzić na podwójnym wyświetlaczu LCD. Kolba do odparowywania ma pojemność **2 litra**, co pozwala na zagęszczenie dużych ilości roztworów. W kolbie odbieralnikowej mieści się 1 l skondensowanej cieczy. Bezszczotkowy silnik wbudowany w wyparkę próżniową umożliwia uzyskanie płynnych obrotów. Uchwyt unosi się lub opuszcza w zakresie 15 cm, więc kolba zawsze jest utrzymana w optymalnej temperaturze. Wszystkie elementy wyparki obrotowej charakteryzują się wysoką jakością i pozwalają uzyskać precyzyjne oraz powtarzalne wyniki.

Cechy produktu:

- Duża ilość destylatu dzięki wyparce próżniowej z kolbą obrotową o pojemności 2 l i kolbą odbieralnikową 1 l,
- Wyparka obrotowa zachwyca szybką i precyzyjną pracą dzięki optymalnie dobranym elementom od tłoka obrotowego po tłok zbierający,
- Wszystkie wartości takie jak prędkość obrotowa do 200 obr./min precyzyjnie ustawiane są na panelu sterowania wyparki rotacyjnej i sprawdzane na podwójnym wyświetlaczu LCD,
- Możliwość regulacji temperatury w łaźni grzewczej wyparki próżniowej do 99°C z dokładnością do 1°C,
- Odporny na korozję uchwyt wykonany z formowanego wtryskowo stopu aluminium podnosi się i opuszcza na wyparce obrotowej o 15 cm, aby uzyskać optymalną pozycję.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10031051**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **SBS-RV-1000**
- Materiał - **Stal nierdzewna, Stop aluminium, Szkło, Teflon, PTFE**
- Kolor - **Srebrny metalik, Biały**
- Napięcie [V] - **110 - 220**
- Rura powietrza - **Długość: 678 mm / średnica zewnętrzna: 14,5 mm / średnica wewnętrzna: 8,5 mm**
- Moc [W] - **40**
- Zakres temperatury [°C] - **0 - 99**
- Moc wanny - **1500 W**
- Pojemność wanny - **2 l**
- Kolba obrotowa - **2 l**
- Kolba odbiorcza - **1 l**
- Podnoszenie - **150 mm**
- Poziom próżni - **0.098 MPa**
- Dokładność temperatury - **1 °C**
- Szybkość parowania - **1 l/h**

-
- - Prędkość obrotowa [obr./min] - **200**
 - - Wymiary (DxSxW) - **45 x 64 x 70 cm**
 - - Waga - **19.05 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **66 x 65 x 61 cm**
 - - Waga wysyłki - **35 kg**

W zestawie:

- - Wyparka próżniowa SBS-RV-2000
- - Silnik
- - Panel sterowania
- - Łaźnia grzewcza
- - Chłodnica z przyłączem próżniowym
- - Zawór zasilający
- - Kolba obrotowa (2 l)
- - Kolba odbieralnikowa (1 l)
- - Klamra
- - Bezpiecznik