

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/zasilacz-laboratoryjny-impulsowy-s-ls-77-0-60v-0-10a-dc-p-52032.html>



Zasilacz laboratoryjny impulsowy S-LS-77 0-60V 0-10A DC

Cena	954,41 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1019777
Kod producenta	1019777
Kod EAN	4062859948274

Opis produktu

Kod producenta: **10021168**

Zasilacz laboratoryjny marki Stamos Soldering sprawdzi się w przemyśle, laboratoriach, telekomunikacji, warsztatach czy serwisach. W urządzeniu zastosowano **jeden kanał** zapewniający napięcie wyjściowe w zakresie 0-60 V oraz prąd od 0 do 10 A. Urządzenie generuje prąd o bardzo niskim tętnieniu i szumie ($\leq 1\%$ RMS), który nie uszkadza obwodu zasilającego. Zasilacz ustawia się za pomocą pokręteł. **Wyświetlacz LED** pozwala skontrolować ustawienia. System bezpieczeństwa uruchamia wentylator, gdy temperatura jest zbyt wysoka. Sprzęt posiada także ochronę przed zbyt dużym napięciem i mocą. Niewielka waga oraz kompaktowe wymiary pozwalają na łatwe przenoszenie zasilacza. Gumowe nóżki zapewniają mu stabilność.

Cechy produktu:

- Maksymalna moc wyjściowa na poziomie 600 W,
- Jeden kanał zapewniający maks. napięcie wyjściowe 60 V i prąd wyjściowy do 10 A,
- Panel z pokrętkami zapewnia łatwe i dokładne ustawienie wartości napięcia i prądu; wyświetlacz LED prezentuje parametry,
- Liczne zabezpieczenia w tym przez przegrzaniem, zbyt wysokim napięciem i mocą,
- Gumowe nóżki zapobiegają ślizganiu się i rysowaniu powierzchni.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10021168**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **S-LS-77**
- Złącze [mm] - **Gniazda wyjściowe, gniazdo zasilania sieciowego, zacisk wyjściowy uziemienia**
- Chłodzenie - **Wentylator, kontrola temperatury**
- Kolor - **Czarny**
- Bezpiecznik [A] - **10**
- Współczynnik stabilizacji napięciowej - **$C_v \leq 0,2\%$ mV, $C_c \leq 0,5\%$ mA**
- Współczynnik stabilizacji prądowej - **$\leq 0,5\%$**
- Typ - **Impulsowy**
- Prąd wyjściowy [A] - **0 - 10**
- Zabezpieczenia - **OVP, OTP, OPP**
- Przewód zasilający [m] - **1,1**
- Napięcie wyjściowe [V] - **0 - 60**
- Wyświetlacz - **LED**
- Napięcie [V] - **230**
- Moc [W] - **600**
- Znamionowy prąd wejściowy [A] - **10**
- Tętnienia - **$\leq 1\%$ Rms**
- Wymiary (DxSxW) - **32 x 20 x 15.4 cm**
- Waga - **4 kg**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - **41 x 26 x 23 cm**
- Waga wysyłki - **4.5 kg**

W zestawie:

- - Zasilacz laboratoryjny
- - Przewód zasilający
- - Instrukcja obsługi