

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/zasilacz-laboratoryjny-serwisowy-0-30-v-0-20-a-dc-600-w-p-51902.html>



Zasilacz laboratoryjny serwisowy 0-30 V 0-20 A DC 600 W

Cena	745,86 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1019573
Kod producenta	1019573
Kod EAN	4250928680198

Opis produktu

Kod producenta: **10021068**

Zasilacz laboratoryjny marki Stamos Soldering sprawdzi się w warsztatach, serwisach elektroniki, laboratoriach oraz instytutach badawczych. Służy do **przetwarzania prądu zmiennego w energię elektryczną prądu stałego** o określonym napięciu oraz dostarczania go do elektronicznych urządzeń zewnętrznych. Urządzenie wyposażono w jeden kanał (plus, minus, uziemienie). Sprzęt precyzyjnie generuje prąd o niskich tętnieniach $\leq 1\%$ RMS i niewielkich szumach, co zapobiega uszkodzeniu obwodu. Dysponuje napięciem od **0 do 30 V** oraz prądem od **0 do 20 A**. Wyświetlacz **LED** pozwala odczytać wartości prądu i napięcia. Regulacja parametrów następuje za pomocą pokręteł.

Sprzęt pozwala pracować w dwóch trybach **C.V.** (stałego napięcia wyjściowego) i **C.C.** (stałego prądu obciążenia). Dla bezpieczeństwa urządzenie wyposażono w system ochrony przed **przebiegiem** (OVP), **przeciążeniem stabilizatora** (OCP), **przeprężaniem** (OTP) i **przeciążeniem całego zasilacza** (OPP).

Wentylator zapewnia kontrolę temperatury, włącza się przy 40°C, przy 35°C wyłącza się. Mała waga, kompaktowy rozmiar oraz rączka pozwalają na łatwy transport urządzenia. Gumowe nóżki zapobiegają ślizganiu się urządzenia i nie rysują powierzchni roboczej.

Cechy produktu:

- Moc wyjściowa 600 W,
- Maks. napięcie wyjściowe 30 V, maks. prąd wyjściowy 20 A,
- Wygodne ustawienie parametrów,
- Wyświetlacz LED,
- Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzebiegiowe, temperaturowe.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10021068**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **S-LS-38**
- Złącze [mm] - **Gniazda wyjściowe, gniazdo zasilania sieciowego, zacisk wyjściowy uziemienia**
- Chłodzenie - **Wentylator, kontrola temperatury**
- Zakres regulacji natężenia prądu [A] - **N/A**
- Kolor - **Czarny**
- Natężenie prądu - **N/A**
- Zakres regulacji napięcia DC [V] - **N/A**
- Bezpiecznik [A] - **10**
- Współczynnik stabilizacji pracy podczas obciążenia - **N/A**
- Współczynnik stabilizacji napięciowej - **$C_v \leq 0,2\%$ odczytu + 2 cyfry, $C_c \leq 0,5\%$ odczytu + 2 cyfry**
- Współczynnik stabilizacji prądowej - **$\leq 0,5\%$ odczytu + 2 cyfry**
- Współczynnik stabilizacji pracy - **N/A**
- Wilgotność robocza [%] - **<80 % wilgotności względnej**
- Typ - **Impulsowy**
- Prąd wyjściowy [A] - **0 - 20**
- Zabezpieczenia - **OVP, OCP, OTP, OPP**
- Przewód zasilający [m] - **1,75**

-
- - Napięcie wyjściowe [V] - **0 - 30**
 - - Rozdzielczość - **100 mV / 10 mA**
 - - Ochrona przed przekroczeniem maksymalnego prądu - **Tak**
 - - Wyświetlacz - **LED**
 - - Napięcie [V] - **230**
 - - Moc [W] - **600**
 - - Ochrona przed zbyt wysokim napięciem - **Tak**
 - - Sposób podłączenia do komputera - **N/A**
 - - Znamionowy prąd wejściowy [A] - **20**
 - - Tętnienia - **≤1% pełnej skali**
 - - Temperatura przechowywania [°C] - **-10 - 70**
 - - Zakres temperatury pracy [°C] - **0-40**
 - - Wilgotność przechowywania - **< 70% Rh**
 - - Długość kabla USB [m] - **N/A**
 - - Wymiary (DxSxW) - **32 x 20 x 16.5 cm**
 - - Waga - **3.1 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **37.5 x 25.5 x 21 cm**
 - - Waga wysyłki - **3.8 kg**

W zestawie:

- - Zasilacz laboratoryjny
- - Zatyczki - 2 szt.
- - Połączenie przewodów - 2 x 30 A
- - Przewód zasilania
- - Instrukcja obsługi