

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/zasilacz-laboratoryjny-serwisowy-0-60-v-0-15-a-300-w-usb-lan-rs233-p-51142.html>



Zasilacz laboratoryjny serwisowy 0-60 V 0-15 A 300 W USB LAN RS233

Cena	1 447,04 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1018057
Kod producenta	1018057
Kod EAN	4062859977076

Opis produktu

Kod producenta: **10021136**

Zasilacz laboratoryjny marki Stamos Soldering służy do przetwarzania prądu zmiennego w energię elektryczną prądu stałego o określonym napięciu oraz dostarczania go do elektronicznych urządzeń zewnętrznych. Sprzęt sprawdzi się w warsztatach, serwisach, laboratoriach oraz instytutach badawczych. Efektywność zasilacza to zasługa kanału z wyjściem **dodatnim oraz ujemnym**. Napięcie jest regulowane w zakresie **0-60 V**, prąd wyjściowy **0-15 A**. Moc urządzenia wynosi **300 W**, rozdzielczość **1mA**. Pięciocyfrowy wyświetlacz zapewnia swobodną kontrolę parametrów. Pamięć urządzenia wynosi 5 rekordów. Istnieje także możliwość wyboru jednego z 2 trybów pracy: stabilizacji prądu wyjściowego (CC) i stabilizacji napięcia (CV). Łączność ze sprzętem komputerowym została zapewniona poprzez porty USB, RS232 i LAN. W zestawie znajdują się kable oraz nośnik CD z oprogramowaniem. Bezpieczeństwo użytkowania zapewnia I klasa ochrony IEC, klasa ochrony IP20, a także bezpiecznik 4 A 250 V. Wentylator zapobiega przegrzaniu sprzętu.

Cechy produktu:

- Zakres regulacji 0-60 V, 0-15 A, 300 W z wysoką częstotliwością 1 mA,
- Niski poziom hałasu i pulsacji,
- Programowalny zasilacz DC z interfejsami USB, RS232 i LAN,
- Pięciocyfrowy ekran LED (dla napięcia i natężenia),
- Pojemność pamięci 5 rekordów,
- Ochrona przed przekroczeniem dopuszczalnego limitu napięcia, natężenia i temperatury.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10021136**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **S-LS-59**
- Stabilność prądu - **≤0,5% + 5 mA**
- Chłodzenie - **Wentylator**
- Zakres regulacji natężenia prądu [A] - **0-30**
- Dokładność wyświetlania - **≤0,5% + 3 mV**
- Amperomierz - **5 cyfr**
- Kolor - **Czarny**
- Zakres regulacji napięcia DC [V] - **0-30**
- Bezpiecznik [A] - **4 A / 250 V**
- Rezystancja izolacji [MΩ] - **□ 500**
- Współczynnik stabilizacji pracy podczas obciążenia - **≤0,01% + 2 mV**
- Współczynnik stabilizacji napięciowej - **Napięcie: ≤0,01% + 3 mV; prąd: ≤0,1% + 3 mA**
- Współczynnik stabilizacji prądowej - **Napięcie: ≤0,01% + 2 mV; prąd: ≤0,1% + 5 mA**
- Współczynnik stabilizacji pracy - **≤0,01% + 2 mV**
- Wilgotność robocza [%] - **□80%**
- Typ - **Impulsowy**
- Prąd wyjściowy [A] - **0 - 15**
- Odczytanie rozdzielczości wstecznej - **Napięcie: 1 mV, prąd: 1mA**
- Zabezpieczenia - **OVP, OCP**

-
- - Przewód zasilający [m] - **1,2**
 - - Czas reakcji [s] - **100 Us**
 - - Napięcie wyjściowe [V] - **0 - 60**
 - - Rozdzielczość - **$\leq 0,01\%$ + 2 mV, prąd: $\leq 0,01\%$ + 5 mA**
 - - Wyświetlacz - **LED**
 - - Względna dopuszczalna wilgotność eksploatacji i przechowywania [%] - **$\approx 70\%$**
 - - Dokładność ustawień parametrów ($25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$) - **Napięcie: $\leq 0,5\%$ + 5 mV; prąd: $\leq 0,5\%$ + 3 mA**
 - - Pamięć - **5 grup**
 - - Napięcie [V] - **230**
 - - Moc [W] - **300**
 - - Czas reakcji na narastanie/spadek napięcia/natężenia prądu (przy 10% obciążenia) [ms] - **50**
 - - Sposób podłączenia do komputera - **USB, Rs232, LAN**
 - - Znamionowy prąd wejściowy [A] - **15,5**
 - - Tętnienia - **Napięcie: ≤ 2 mV rms; prąd: ≤ 3 mA rms**
 - - Woltomierz - **5 cyfr**
 - - Temperatura przechowywania [$^{\circ}\text{C}$] - **$-10^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$**
 - - Współczynnik temperaturowy - **≤ 150 ppm**
 - - Zakres temperatury pracy [$^{\circ}\text{C}$] - **0-40**
 - - Stabilność napięcia - **$\leq 0,5\%$ + 3 mV**
 - - Wilgotność przechowywania - **$\approx 70\%$**
 - - Długość kabla USB [m] - **1,5**
 - - Wymiary (DxSxW) - **34 x 9.1 x 18.4 cm**
 - - Waga - **4.05 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **29 x 41 x 20.5 cm**
 - - Waga wysyłki - **5.1 kg**

W zestawie:

- - Zasilacz laboratoryjny
- - CD z oprogramowaniem
- - Przewód zasilający
- - Kabel USB
- - Kabel RS232
- - Przewód pomiarowy 30 A
- - Instrukcja obsługi