

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/zasilacz-laboratoryjny-serwisowy-3-kanaly-0-30-v-0-5-a-dc-p-51447.html>

Zasilacz laboratoryjny serwisowy 3 kanały 0-30 V 0-5 A DC

Cena	923,55 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1018669
Kod producenta	1018669
Kod EAN	4062859948243

Opis produktu

Kod producenta: **10021165**

Zasilacz laboratoryjny marki Stamos Soldering pozwala dostarczyć zewnętrznym urządzeniom prąd stały o określonym napięciu. Sprawdzi się w przemyśle, laboratoriach, telekomunikacji, warsztatach i nie tylko. Urządzenie posiada **trzy kanały**. Pierwsze dwa wyróżniają się parametrami 0-30 V, 0-5 A, a trzeci 5 V, 3 A. Dodatkowo dla kanałów I i II istnieje możliwość ustawienia **pracy równoległej lub szeregowej**. Dzięki temu można uzyskać dwa niezależne wejścia lub jedno o podwójnym napięciu (60 V) lub prądzie wyjściowym 10 A. Regulacja parametrów zasilacza następuje za pomocą pokręteł. Wyświetlane są one za pomocą **4 wyświetlaczy LED**. Ekrany prezentują 4-cyfrowe wartości. System bezpieczeństwa zapewnia ochronę przed przegrzaniem, uruchamia wentylator, gdy temperatura jest zbyt wysoka. Kompaktowe wymiary pozwalają zmieścić urządzenie nawet na małym stanowisku.

Cechy produktu:

- Maksymalna moc wyjściowa na poziomie 300 W,
- Możliwość wyboru trzech kanałów (kanały I i II - 0-30 V, 0-5 A, kanał III - 5 V, 3 A),
- Panel z pokrętkami zapewnia łatwe i dokładne ustawienie wartości napięcia i prądu,
- Czytelność - 4 wyświetlacze LED prezentują parametry,
- Gumowe nóżki zapobiegają ślizganiu się i rysowaniu powierzchni.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10021165**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **S-LS-74**
- Złącze [mm] - **Gniazdo wyjściowe, gniazdo sieciowe, zacisk wyjściowy uziemienia**
- Chłodzenie - **Wentylator, kontrola temperatury**
- Zakres regulacji natężenia prądu [A] - **Kanał I/II 0÷5, Kanał III 3**
- Kolor - **Czarny**
- Zakres regulacji napięcia DC [V] - **Kanał I/II 0-30, Kanał III 5**
- Bezpiecznik [A] - **10**
- Współczynnik stabilizacji pracy podczas obciążenia - **$C_v \leq 0,01\% + 5 \text{ mV}$, $C_c \leq 0,2\% + 3 \text{ mA}$**
- Współczynnik stabilizacji pracy - **$C_v \leq 0,01\% + 2 \text{ mV}$, $C_c \leq 0,1\% + 3 \text{ mA}$**
- Typ - **Transformatorowy**
- Zabezpieczenia - **OTP**
- Przewód zasilający [m] - **1,1**
- Wyświetlacz - **LED**
- Napięcie [V] - **230**
- Moc [W] - **300**
- Tętnienia - **$>5 \text{ mV Rms} < 3 \text{ mA Rms}$**
- Zakres napięcia [V] - -
- Wymiary (DxSxW) - **26.1 x 31.3 x 16 cm**
- Waga - **10 kg**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - **41.5 x 33 x 22.5 cm**
- Waga wysyłki - **11.76 kg**

W zestawie:

- - Zasilacz laboratoryjny
- - Przewód zasilający
- - Instrukcja obsługi