

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/zasilacz-laboratoryjny-serwisowy-regulowany-0-100-v-0-3-a-300-w-p-51449.html>



Zasilacz laboratoryjny serwisowy regulowany 0-100 V 0-3 A 300 W

Cena	485,18 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1018672
Kod producenta	1018672
Kod EAN	4062859948649

Opis produktu

Kod producenta: **10021177**

Zasilacz laboratoryjny marki Stamos Soldering sprawdzi się w przemyśle, laboratoriach, telekomunikacji, warsztatach itp. Zastosowana technologia zapewnia niski poziom tętnień i szumów. Duże **wyświetlacze LED** pozwalają w każdej chwili bez problemu odczytać ustawione wartości. Regulacja ustawień następuje poprzez pokrętki. Umożliwiają one dokładne ustawienie napięcia wyjściowego od **0 do 100 V** oraz prądu wyjściowego od **0 do 3 A**. Jeśli zasilacz pracuje jako źródło stałego napięcia (CV), automatycznie przełącza się na pracę ze stałym prądem (CA) po osiągnięciu ustawionego limitu obciążenia. Zapobiega to uszkodzeniu podłączonych urządzeń. Sprzęt wyposażono w **zabezpieczenie przeciążeniowe** (OPP) oraz **zabezpieczenie przed przegrzaniem** (OTP), które automatycznie uruchamia wentylator po przekroczeniu maksymalnej temperatury. Antypoślizgowe gumowe nóżki zapewniają stabilność urządzenia i chronią powierzchnię przed zarysowaniami.

Cechy produktu:

- Napięcie DC od 0 do 100 V i prąd od 0 do 3 A,
- Szybkie sprawdzenie prądu i napięcia wyjściowego,
- Pokrętki do ustawienia wartości napięcia i natężenia,
- Gumowe nóżki nie ślizgają się i nie rysują powierzchni,
- Przejrzysty panel sterowania z dwoma pokrętkami.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10021177**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **S-LS-86**
- Złącze [mm] - **Gniazda wyjściowe, gniazdo sieciowe, wyjście uziemiające**
- Chłodzenie - **Wentylator, kontrola temperatury**
- Kolor - **Czarny**
- Bezpiecznik [A] - **5**
- Współczynnik stabilizacji napięciowej - **CV 20 mV / CC 20 mA**
- Współczynnik stabilizacji prądowej - **CV 50 mV / CC 20 mA**
- Typ - **Impulsowy**
- Prąd wyjściowy [A] - **0 - 3**
- Zabezpieczenia - **OTP, OPP**
- Przewód zasilający [m] - **1,1**
- Napięcie wyjściowe [V] - **0 - 100**
- Wyświetlacz - **LED**
- Napięcie [V] - **230**
- Moc [W] - **300**
- Znamionowy prąd wejściowy [A] - **3**
- Tętnienia - **30 mV / 20 mA**
- Wymiary (DxSxW) - **21.7 x 7.1 x 16 cm**
- Waga - **1.5 kg**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - **30.3 x 10.8 x 20 cm**

-
- - Waga wysyłki - **1.78 kg**

W zestawie:

- - Zasilacz laboratoryjny
- - Instrukcja obsługi