

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/zasilacz-laboratoryjny-serwisowy-z-funkcja-pamieci-led-0-30-v-0-10-a-dc-p-58740.html>



Zasilacz laboratoryjny serwisowy z funkcją pamięci LED 0-30 V 0-10 A DC

Cena	886,31 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1028038
Kod producenta	1028038
Kod EAN	4250928683632

Opis produktu

Kod producenta: **10021062**

Zasilacz laboratoryjny marki MSW służy do przetwarzania prądu zmiennego w energię elektryczną prądu stałego o określonym napięciu oraz dostarczania go do elektronicznych urządzeń zewnętrznych. Profesjonalny sprzęt marki **Stamos Soldering** sprawdzi się w zakładach produkcyjnych czy przemysłowych, a także branży telekomunikacyjnej. Znajdzie zastosowanie w warsztatach, serwisach elektroniki, laboratoriach oraz instytutach badawczych. Efektywność zasilacza została zapewniona przez kanał z wyjściem dodatnim oraz ujemnym. Dysponuje on **napięciem do 30 V** oraz **prądem wyjściowym do 10 A**. Sprzęt posiada cyfrowy system sterowania, co ułatwia obsługę oraz czyni go niezawodnym. 2 nowoczesne wyświetlacze LED pozwalają na stałą kontrolę parametrów. Duże, czytelne ekrany pokazują 4-cyfrowe wartości napięcia oraz prądu wyjściowego, a także symbole jednostek. Diody informują m.in. o aktywnym systemie ochrony przed przepięciem i przeciążeniem oraz blokadzie panelu czy wyborze funkcji pamięci. Pokrętko do zgrubnego oraz dokładnego ustawiania napięcia i natężenia prądu wyjściowego ułatwia dopasowanie odpowiedniej wartości parametru. Uruchomieniu oraz wyłączeniu zasilacza towarzyszy **sygnał dźwiękowy**. **Funkcja pamięci** pozwala na zapamiętanie oraz przywołanie ustawień (4 przyciski). Podczas ich przywracania wyjścia są automatycznie wyłączane. Zasilacz zapamiętuje następujące parametry: tryb zgrubnego/dokładnego wprowadzania parametrów, włączenie/wyłączenie sygnału dźwiękowego, napięcie wyjściowe/natężenie prądu, załączenie/wyłączenie wyjść, blokada panelu. **Bezpieczeństwo pracy** gwarantuje funkcja ochrony przed przegrzaniem. Gdy zasilacz przekroczy określoną temperaturę, automatycznie się wyłączy. Systemy zabezpieczające przed przeciążeniem, przepięciem oraz odwróconą polaryzacją zmniejszają ryzyko wystąpienia awarii. Blokada panelu sterowniczego zapobiega przypadkowej zmianie ustawień. Ponadto sprzęt jest bardzo cichy, co podnosi komfort pracy. Mobilność zasilacza to zasługa niewielkiej wagi, kompaktowego rozmiaru oraz rączki, dzięki której łatwo go transportować. Gumowe nóżki zapobiegają ślizganiu się urządzenia oraz zarysowaniu powierzchni roboczej.

Cechy produktu:

- - Wydajność - kanał z napięciem 0-30 V i natężeniem 0-10 A,
- - Czytelność - 2 duże wyświetlacze LED umożliwiające kontrolę nad napięciem i natężeniem,
- - Bezpieczeństwo - ochrona przed przepięciem, przegrzaniem i przeciążeniem oraz blokada panelu sterowniczego zwiększają bezpieczeństwo,
- - Praktyczność - 4 przyciski do zapisywania oraz przywoływania ustawień,
- - Dokładność - precyzyjna regulacja parametrów pracy.

Parametry techniczne:

- - Nr katalogowy - **10021062**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Model - **S-LS-32**
- - Czas reakcji na narastanie/spadek napięcia/natężenia prądu (przy 10% obciążenia) - **100 ms**
- - Kolor - **Czarny**
- - Napięcie [V] - **230**
- - Temperatura przechowywania [°C] - **10-70**
- - Typ - **Transformatorowy**
- - Współczynnik temperaturowy - **≤150**
- - Wyświetlacz - **LED**
- - Zakres regulacji napięcia DC [V] - **0-30**

-
- - Zakres regulacji natężenia prądu [A] - **0-10**
 - - Złącze [mm] - **4**
 - - Waga - **8.46 kg**
 - - Waga wysyłki - **19.35 kg**
 - - Wymiary (DxSxW) - **31 x 11 x 17 cm**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **38 x 35.5 x 59 cm**

W zestawie:

- - Zasilacz laboratoryjny
- - Przewód zasilający
- - Instrukcja